

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1753-09-657-20-00-000

3 066 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2900

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x4

💧 Тип топлива  
Бензин

⚖ Полная масса  
3500

## ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

+ Добавлено, 2500.00 ₽

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

+ Добавлено, 12000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2900

Колея задних колес, мм  
1560

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Описание двигателя  
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9815.3763004

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
195/75R16C

Индекс несущей способности шин  
107/105

Колея передних колес, мм  
1720

Число передач  
5

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Бензин

Степень сжатия  
10,0

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Скоростная категория шин  
Q (160 км/ч)

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб с ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании;

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N1G - Транспортные средства повышенной  
проходимости, предназначенные для перевозки  
грузов и имеющие технически допустимую  
максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлический двухконтурный привод с  
разделением по осям, с вакуумным усилителем,  
с АБС, тормозные механизмы передних колес  
дисковые, задних - барабанные

ПРИВОД

Тип привода  
4х4

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На правом лонжероне рамы перед передним  
кронштейном задней рессоры; На табличке  
изготовителя

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

Компоновка  
полукапотная

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная,  
трехместная

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1650

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к тормозным  
механизмам задних колес

Вид привода  
Полный

Места расположения таблички изготовителя  
На задней стойке проема правой двери кабины

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель, нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Алюминиевая бортовая доска

Комплектация надставными бортами  
Отсутствуют

Настил пола  
Транспортная фанера 18 мм

Коробка отбора мощности  
-

Опрокидывающее устройство  
гидравлическое с приводом от  
минигидростанции с питанием от  
аккумуляторной батареи

Производитель гидроцилиндра  
Di Natale Bertelli (Италия)

Опоры опрокидывания платформы  
ITALAUTOCAR (Италия)

Герметизация открывающихся бортов  
Имеется. Резиновые уплотнители

Угол опрокидывания платформы назад / на  
стороны, град.  
50/45

Дополнительно  
Комплектация "Премиум": минигидростанция с  
электроприводом, замедлитель опускания  
платформы (пр-во Италия), ограничитель хода  
электрический ОХЭ-1, гидроцилиндр Di Natale  
Bertelli (пр-во Италия) в сборе с опорами,

Управление КОМ  
-

Управление подъемом-опусканием платформы  
выносной пульт управления на проводе длиной  
1,5 м

Гидроцилиндр  
Di Natale Bertelli (пр-во Италия)

Вид САТ  
Самосвал

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта

Алюминиевая бортовая доска

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм  
2791

Внутренняя ширина платформы, мм  
2010

Внутренняя высота платформы, мм  
370

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
1290

Объем самосвальной платформы, м3  
2,0756667

ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа  
Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.

Тип разгрузки  
3-х сторонняя

НАДРАМНИК

Надрамное устройство  
Составной надрамник с покрытием ЛКП